

Alta efficienza e bassa tensione residua
High efficiency and low ripple noise

Dimensioni compatte - filtro EMI interno
Compact size - built in EMI filter

Test di burn-in a pieno carico
100% full load burn-in test

Protezione per corto circuito
Short circuit protection

Protezione per sovratensione / sovraccarico
Over voltage / over load protection

**CIRCUITO DI SOFT-START
SOFT-START CIRCUIT**

**LIMITATORE CORRENTE DI LINEA ALL'ACCENSIONE
LINE CURRENT LIMITER UPON STARTUP**

NORME DI SICUREZZA / SAFETY STANDARDS
In accordo con / in compliance with
UL2601-1 EN6060-1

NORME EMC / EMC STANDARDS
In accordo con / in compliance with
CISPR11 (EN55011)
IEC 61000-4-2,3,4,5,6,8,11 IEC61000-3-2,3

MODELLI A SINGOLA USCITA DISPONIBILI / SINGLE OUTPUT MODELS AVAILABLE

Potenza / Power	Uscita / Output									Ingresso / Output
45 W	3,3V/8A	5V/8A	7,5V/5,4A	12V/3,7A	13,5V/3,3A	15V/3A	24V/1,9A	27V/1,7A	48V/1A	90~264 Vac
65 W	3,3V/12A	5V/12A	7,5V/8A	12V/5,2A	13,5V/4,7A	15V/4,2A	24V/2,7A	27V/2,4A	48V/1,35A	

NOTA: ulteriori informazioni per caratteristiche, modelli, disponibilità, rivolgersi alla sede Eurotek.
NOTE: further information about features, models, availability, please ask to Eurotek.