| | | |

Anschlusstechnik

Auswahltabelle der Steckverbinder und Leitungen

SENSICK Rund-Steckverbinder M12 x 1 mm „Food & Beverage“, PVC, V4A-Mutter, IP 69 K Bezeichnung	Bestell-Nr.	Typ	UM 30	IM 05	IM 08	IM 08 (ZC 1)	IM 08 (ZC 1) Öffner	IM 12	IM 12 Öffner	IM 12 (ZT 1)	IM 12 DC-2-Leiter	IM 12 Multitalent	IM 12 raue Umgebung	IM 18	IM 18 Öffner	IM 18 DC-2-Leiter	IM 18 Multitalent	IM 18 raue Umgebung	IM 30	IM 30 Öffner	IM 30 DC-2-Leiter	IH 04	IH 06	IQ 08	IQ 10	IQ 12	IQ 40 DC-3-Leiter	IQ 40 DC-4-Leiter	IQ 80	CM 18	CM 30	CQ 35	MM 08	MM 12	MM 18	MQ 10	MZN 1/RZN 1	MZT 1/RZT 1	MZT 6/RZT 6	MZF 1 (KP O)	MZF 1 (KQ O)	MZR 1	MZR 2	MZU 2	MZZ 1	MZZ 2	MZP 3	MZP 4	MZK 1	MZK 3	W 2	W 4-3 (Q)	W 4-3 (Schließ./Öffner)	W 100/W 130	W 140-2	W 150	W 160
Leitungsdose, M12, 4-polig, gerade, Leitung 2 m	6 028 128	DOL-1204-G02MN	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●		●	●							●			●	●	●	●	●								
Leitungsdose, M12, 4-polig, gerade, Leitung 5 m	6 028 130	DOL-1204-G05MN	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●		●	●							●			●	●	●	●	●								
Leitungsdose, M12, 4-polig, gerade, Leitung 10 m	6 028 132	DOL-1204-G10MN	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●		●	●							●			●	●	●	●	●								
Leitungsdose, M12, 4-polig, gerade, Leitung 25 m	6 028 134	DOL-1204-G25MN	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●		●	●							●			●	●	●	●	●								
Leitungsdose, M12, 4-polig, gewinkelt, Leitung 2 m	6 028 129	DOL-1204-W02MN	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●		●	●							●			●	●	●	●	●								
Leitungsdose, M12, 4-polig, gewinkelt, Leitung 5 m	6 028 131	DOL-1204-W05MN	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●		●	●							●			●	●	●	●	●								
Leitungsdose, M12, 4-polig, gewinkelt, Leitung 10 m	6 028 133	DOL-1204-W10MN	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●		●	●							●			●	●	●	●	●								
Leitungsdose, M12, 4-polig, gewinkelt, Leitung 25 m	6 028 135	DOL-1204-W25MN	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●		●	●							●			●	●	●	●	●								
Leitungsdose, M12, 4-polig, gewinkelt, Leitung 2 m, LED	6 028 136	DOL-1204-L02MN	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●		●	●							●			●	●	●	●	●								
Leitungsdose, M12, 4-polig, gewinkelt, Leitung 5 m, LED	6 028 137	DOL-1204-L05MN	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●		●	●							●			●	●	●	●	●								
Leitungsdose, M12, 4-polig, gewinkelt, Leitung 10 m, LED	6 028 138	DOL-1204-L10MN	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●		●	●							●			●	●	●	●	●								
Leitungsdose, M12, 4-polig, gewinkelt, Leitung 25 m, LED	6 028 139	DOL-1204-L25MN	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●		●	●							●			●	●	●	●	●								
Leitungsdose, M12, 5-polig, gerade, Leitung 2 m	6 028 140	DOL-1205-G02MN																																																							
Leitungsdose, M12, 5-polig, gerade, Leitung 5 m	6 028 141	DOL-1205-G05MN																																																							
Leitungsdose, M12, 5-polig, gerade, Leitung 10 m	6 028 142	DOL-1205-G10MN																																																							
Leitungsdose, M12, 5-polig, gerade, Leitung 25 m	6 028 143	DOL-1205-G25MN																																																							
SENSICK Verbindungsleitungen M8 x 1 mm, M12 x 1 mm, PVC **Bezeichnung**	**Bestell-Nr.**	**Typ**																																																							
Verbindungsleitung, 0,6 m, Dose: M8, 3-polig, gerade, Stecker: M12, 3-polig, gerade	6 022 570	DSL-8203-G0M6		●	●					●												●	●	●	●	●						●			●	●	●	●	●		●	●							●	●	●	●		●	●		●
Verbindungsleitung, 2 m, Dose: M8, 3-polig, gerade, Stecker: M12, 3-polig, gerade	6 022 572	DSL-8203-G02M		●	●					●												●	●	●	●	●						●			●	●	●	●	●		●	●							●	●	●	●	●	●	●		●
Verbindungsleitung, 0,6 m, Dose: M8, 4-polig, gerade, Stecker: M12, 4-polig, gerade	6 022 571	DSL-8204-G0M6																																																		●		●	●	●	●
Verbindungsleitung, 2 m, Dose: M8, 4-polig, gerade, Stecker: M12, 4-polig, gerade	6 022 573	DSL-8204-G02M																																																		●		●	●	●	●
Verbindungsleitung, 0,6 m, Dose: M12, 4-/3-polig, gerade, Stecker: M12, 3-polig, gerade*	6 022 564	DSL-1203-G0M6				●		●						●					●								●						●	●							●			●	●	●	●	●								
Verbindungsleitung, 2 m, Dose: M12, 4-/3-polig, gerade, Stecker: M12, 3-polig, gerade*	6 022 566	DSL-1203-G02M				●		●						●					●								●						●	●							●			●	●	●	●	●								
Verbindungsleitung, 5 m, Dose: M12, 4-/3-polig, gerade, Stecker: M12, 3-polig, gerade*	6 022 568	DSL-1203-G05M				●		●						●					●								●						●	●							●			●	●	●	●	●								
Verbindungsleitung, 0,6 m, Dose: M12, 4-polig, gerade, Stecker: M12, 4-polig, gerade	6 022 565	DSL-1204-G0M6	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●		●	●							●			●	●	●	●	●								
Verbindungsleitung, 2 m, Dose: M12, 4-polig, gerade, Stecker: M12, 4-polig, gerade	6 022 567	DSL-1204-G02M	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●		●	●							●			●	●	●	●	●								
Verbindungsleitung, 5 m, Dose: M12, 4-polig, gerade, Stecker: M12, 4-polig, gerade	6 022 569	DSL-1204-G05M	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●		●	●							●			●	●	●	●	●								
* Kontaktbild 4-polig (3 Kontakte/1 Blindloch)																																																								
SENSICK Verbindungsleitungen M8 x 1 mm, M12 x 1 mm, PUR-halogenfrei **Bezeichnung**	**Bestell-Nr.**	**Typ**																																																							
Verbindungsleitung, 0,6 m, Dose: M8, 3-polig, gerade, Stecker: M12, 3-polig, gerade	6 025 914	DSL-8203-G0M6C		●	●					●												●	●	●	●	●						●			●	●	●	●	●		●	●							●	●	●	●		●	●		●
Verbindungsleitung, 2 m, Dose: M8, 3-polig, gerade, Stecker: M12, 3-polig, gerade	6 025 915	DSL-8203-G02MC		●	●					●												●	●	●	●	●						●			●	●	●	●	●		●	●							●	●	●	●		●	●		●
Verbindungsleitung, 0,6 m, Dose: M8, 3-polig, gewinkelt, Stecker: M12, 3-polig, gerade	6 025 916	DSL-8203-B0M6C		●	●					●												●	●	●	●	●						●			●	●	●	●	●		●	●							●	●	●	●		●	●		●
Verbindungsleitung, 2 m, Dose: M8, 3-polig, gewinkelt, Stecker: M12, 3-polig, gerade	6 025 917	DSL-8203-B02MC		●	●					●												●	●	●	●	●						●			●	●	●	●	●		●	●							●	●	●	●		●	●		●
Verbindungsleitung, 0,6 m, Dose: M8, 4-polig, gerade, Stecker: M12, 4-polig, gerade	6 025 918	DSL-8204-G0M6C																																																		●		●	●	●	●
Verbindungsleitung, 2 m, Dose: M8 4-polig, gerade, Stecker: M12, 4-polig, gerade	6 025 919	DSL-8204-G02MC																																																		●		●	●	●	●
Verbindungsleitung, 0,6 m, Dose: M8, 4-polig, gewinkelt, Stecker: M12, 4-polig, gerade	6 025 920	DSL-8204-B0M6C																																																		●		●	●	●	●
Verbindungsleitung, 2 m, Dose: M8, 4-polig, gewinkelt, Stecker: M12, 4-polig, gerade	6 025 921	DSL-8204-B02MC																																																		●		●	●	●	●
Verbindungsleitung, 0,6 m, Dose: M12, 4-/3-polig, gerade, Stecker: M12, 3-polig, gerade*	6 025 922	DSL-1203-G0M6C				●		●						●					●								●						●	●							●			●	●	●	●	●								
Verbindungsleitung, 2 m, Dose: M12, 4-/3-polig, gerade, Stecker: M12, 3-polig, gerade*	6 025 923	DSL-1203-G02MC				●		●						●					●								●						●	●							●			●	●	●	●	●								
Verbindungsleitung, 0,6 m, Dose: M12, 4-/3-polig, gewinkelt, Stecker: M12, 3-polig, gerade*	6 025 924	DSL-1203-B0M6C				●		●						●					●								●						●	●							●			●	●	●	●	●								
Verbindungsleitung, 2 m, Dose: M12, 4-/3-polig, gewinkelt, Stecker: M12, 3-polig, gerade*	6 025 925	DSL-1203-B02MC				●		●						●					●								●						●	●							●			●	●	●	●	●								
Verbindungsleitung, 0,6 m, Dose: M12, 4-polig, gerade, Stecker: M12, 4-polig, gerade	6 025 926	DSL-1204-G0M6C	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●		●	●							●			●	●	●	●	●								
Verbindungsleitung, 2 m, Dose: M12, 4-polig, gerade, Stecker: M12, 4-polig, gerade	6 025 927	DSL-1204-G02MC	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●		●	●							●			●	●	●	●	●								
Verbindungsleitung, 0,6 m, Dose: M12, 4-polig, gewinkelt, Stecker: M12, 4-polig, gerade	6 025 928	DSL-1204-B0M6C	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●		●	●							●			●	●	●	●	●								
Verbindungsleitung, 2 m, Dose: M12, 4-polig, gewinkelt, Stecker: M12, 4-polig, gerade	6 025 929	DSL-1204-B02MC	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●		●	●							●			●	●	●	●	●								
Verbindungsleitung, 0,6 m, Dose: M12, 5-polig, gerade, Stecker: M12, 5-polig, gerade	6 025 930	DSL-1205-G0M6C																																																							
Verbindungsleitung, 2 m, Dose: M12, 5-polig, gerade, Stecker: M12, 5-polig, gerade	6 025 931	DSL-1205-G02MC																																																							
* Kontaktbild 4-polig (3 Kontakte/1 Blindloch)																																																								
SENSICK Verbindungsleitungen M12 x 1 mm „Food & Beverage“, PVC, V4A-Mutter, IP 69 K **Bezeichnung**	**Bestell-Nr.**	**Typ**																																																							
Verbindungsleitung, 0,6 m, Dose: M12, 4-polig, gerade, Stecker: M12, 4-polig, gerade	6 028 194	DSL-1204-G0M6N	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●		●	●							●			●	●	●	●	●								
Verbindungsleitung, 2 m, Dose: M12, 4-polig, gerade, Stecker: M12, 4-polig, gerade	6 028 195	DSL-1204-G02MN	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●		●	●							●			●	●	●	●	●								
Verbindungsleitung, 5 m, Dose: M12, 4-polig, gerade, Stecker: M12, 4-polig, gerade	6 028 196	DSL-1204-G05MN	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●		●	●							●			●	●	●	●	●								
Verbindungsleitung, 0,6 m, Dose: M12, 4-polig, gewinkelt, Stecker: M12, 4-polig, gerade	6 028 197	DSL-1204-B0M6N	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●		●	●							●			●	●	●	●	●								
Verbindungsleitung, 2 m, Dose: M12, 4-polig, gewinkelt, Stecker: M12, 4-polig, gerade	6 028 198	DSL-1204-B02MN	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●		●	●							●			●	●	●	●	●								
Verbindungsleitung, 5 m, Dose: M12, 4-polig, gewinkelt, Stecker: M12, 4-polig, gerade	6 028 199	DSL-1204-B05MN	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●		●	●							●			●	●	●	●	●								

SENSICK Sensor-Anschlussboxen
Bezeichnung

„Food & Beverage“, IP 69 K, V4A (1.4404/316 L)
M12 x 1 mm, IP 67, Anschlussart Leitung
M12 x 1 mm, IP 67, Anschlussart steckbar